

Sieninis mini rekuperatorius VL-100U5-E

Itin efektyvi sieninė mini rekuperacinė sistema VL-100U5-E, skirta patalpų vėdinimui. Nereikia ortakių!



Sieninė mini rekuperacinė sistema VL-100U5-E skirta naudoti nuosavuose namuose, butuose, biuruose, konferencijų salėse ar kitur, kur stinga ventiliacijos ir nėra galimybės įrengti ortakinę rekuperacinę sistemą. Vieno įrenginio paprastai pakanka 60-100 m² optimaliam patalpų vėdinimui.

Mini rekuperatorius VL-100U5-E pagrindiniai privalumai:

- Stilingas modernus dizainas;
- Dviejų padėčių oro išpūtimas (horizontalia ar vertikalia kryptimi);
- Paprastas valymas, nes korpusas lygus, nėra grotelių;
- Ilginimo vamzdžiai, įeinantys į komplektą, yra 50 cm ilgio;
- 2 filtrų sistema tiekiamam ir ištraukiamam orui – švaresnis patalpų oras, retesnis šilumokaičio valymas;
- Tylus veikimas – 25/37 dB;
- Labai mažos elektros sąnaudos: žemu režimu – tik 15 W, aukštu režimu – 31W;
- Aukštas temperatūrinių mainų efektyvumas – 73/80 %;
- 3 m. maitinimo laidas;
- Lengvai atidaromas įrenginio priekinis skydas – patogiam filtrų ir šilumokaičio išvalymui.

Specifikacijos

Darbinis režimas	Režimas HI	Režimas LO
Oro srautas (m ³ /val.)	105	60
Elektros suvartojimas (W)	31	15
Triukšmo lygis (db(A))	37	25
Temperatūros mainų efektyvumas (%)	73	80
Matmenys (mm) AukštisxIlgisxPlotis	265x620x200	
Svoris (kg)	7,5	
Maitinimo įtampa	230V/1/50Hz	